

UniClient™ U260 ince istemci



Hızlı, güvenilir ve esnek ...

- Windows Embedded Standad 2009 Tabanlı (Yeni nesil Windows XP Emebedded, Service Pack 3)
- Windows Sunucu (RDP) bağlantısı, isteğe bağlı Citrix yazılımı
- Internet Explorer 8 - Media Player 11
- Sürücü, yazılım, kütüphane vb. yüklemek için geniş boş alan
- Unic'e özel, kendi kendini formatlama ve yeniden yükleme özelliği.
- Yalnızca 5.5W (max.TDP) güç tüketen CPU + GPU
- Ortalama ~10W, toplam en yüksek ~16.4W güç tüketimi
- Radeon HD6250 bütünleşik grafik işlemci (GPU)
- Gigabit Ethernet, altı adet USB 2.0 girişi, ses giriş-çıkışı
- DVI ve VGA bağlantı olanağı
- İsteğe bağlı çift monitör desteği (DVI-D + VGA)
- İsteğe bağlı Paralel / Seri bağlantı uçları ve kablosuz ağ bağlantısı
- Fan yada herhangi bir oynar parça içermeyen tasarım
- Sıfır gürültü düzeyi
- Masa üstünde yatay yada dikey kullanım seçeneği
- Duvara yada masa yanına asmaya uygun ayaklar
- VESA montaj kitiyle monitör arkasına montaj olanağı
- Kensington kilit yuvası
- Az yer kaplayan estetik tasarım

(DVI-VGA dönüştürücü, ayak/asma aparatı, VESA montaj kiti dahil, çift monitör bağlantısı için bölücü kablo hariçtir.)

Donanım Özellikleri

İşlemci	AMD Fusion T40R 1 Ghz 64-bit fansız işlemci (CPU) Bütünleşik Radeon HD6250 grafik hızlandırıcı (GPU)
Bellek	Kart üzerinde 1 GB DDR3 RAM (max. 1 GB)
Kalıcı Depolama	8 GB SATA Flaş disk
Ağ Arabirimi	Gigabit (10/100/1000 Base-T) Ethernet Seçimlik (opsiyonel) kablosuz ağ bağlantısı (USB adaptör ile)
Görüntü Birimi	DVI-I ekran çıkışı, VGA dönüştürücü, DVI+VGA çift monitör desteği (seçimlik), 1920 x 1200 (VGA) ve 1920 x 1200 (DVI) çözünürlük, 32MB-512MB arası ayarlanabilir paylaşımlı bellek
Ses	1 x Kulaklık/hoparlör çıkışı, 1 x mikrofon/dış hat girişi
G/Ç Bağlantıları	6 x USB, 1 x DVI-I (DVI-VGA dönüştürücü dahildir), 1 x RJ-45 LAN Seçimlik Paralel ve Seri bağlantı uçları (USB dönüştürücü ile)
Güç Adaptörü	36Watt, 110~240V Harici
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı: 0 °C ~ 40 °C, Bağıl nem: %30 ~ %90 (yoğuşmasız)
Boyut	157 mm x 130 mm x 37 mm
Diğer özellikler	Masaüstü ayak ve asma aparatı, monitör arkası VESA montaj kiti Kensington kilit yuvası
Sertifikasyonlar	CE, FCC