

UniClient™ U580 ince istemci



Güçlü ve esnek yapı ...

- Windows Embedded 8 Tabanlı iç yazılım
- Windows Sunucu (RDP) bağlantısı
- Internet Explorer 10 - Media Player 12
- Sürücü, yazılım, kütüphane vb. yüklemek için geniş boş alan
- Unic'e özel, kendi kendini formatlama ve yeniden yükleme özelliği.
- Yalnızca 9W (max.TDP) güç tüketen CPU + GPU
- Ortalama ~11W, toplam en yüksek ~19.4W güç tüketimi
- Radeon HD6290 bütünleşik grafik işlemci (GPU)
- Gigabit Ethernet, 2 x PS/2, 5 x USB 2.0, ses giriş-çıkışı
- DVI ve VGA bağlantı olanağı
- İsteğe bağlı çift monitör desteği (DVI-D + VGA)
- Fan yada herhangi bir oynar parça içermeyen tasarım
- Sıfır gürültü düzeyi
- Masa üstünde yatay yada dikey kullanım seçeneği
- Duvara yada masa yanına asmaya uygun ayaklar
- VESA montaj kitiyle monitör arkasına montaj olanağı
- Kensington kilit yuvası
- Az yer kaplayan estetik tasarım

(DVI-VGA dönüştürücü, ayak/asma aparatı, PS/2 ayırıcı Y-ablo, VESA montaj kiti dahil, çift monitör bağlantısı için bölücü kablo hariçtir.)

Donanım Özellikleri

İşlemci	AMD Fusion T40N Çift çekirdek 1 Ghz fansız işlemci (CPU) Bütünleşik Radeon HD6290 grafik hızlandırıcı (GPU)
Bellek	4 GB DDR3 RAM (max. 4 GB)
Kalıcı Depolama	16 GB SATA Flaş disk
Ağ Arabirimi	Gigabit (10/100/1000 Base-T) Ethernet
Görüntü Birimi	DVI-I ekran çıkışı, VGA dönüştürücü, DVI+VGA çift monitör desteği (seçimlik), 1920 x 1200 (VGA) ve 1920 x 1200 (DVI) çözünürlük, 32MB-2GB arası ayarlanabilir paylaşımli bellek
Ses	1 x Kulaklık/hoparlör çıkışı, 1 x mikrofon/dış hat girişi
G/Ç Bağlantıları	2 x PS/2 (Ayrıcı Y-kablo ile, kablo dahildir) 5 x USB, 1 x DVI-I (DVI-VGA dönüştürücü dahildir), 1 x RJ-45 LAN
Güç Adaptörü	36Watt, 110~240V Harici
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı: 0 °C ~ 40 °C, Bağıl nem: %30 ~ %90 (yoğuşmasız)
Boyut	157 mm x 130 mm x 37 mm
Diğer özellikler	Masaüstü ayak ve asma aparatı, monitör arkası VESA montaj kiti Kensington kilit yuvası
Sertifikasyonlar	CE, FCC